

Мини мотор-редуктор SF5539

- Мощность – 40 Вт
- Напряжение питания – 24 В
- Скорость холостого хода – 2900 об/мин
- Номинальная скорость – 2400 об/мин
- Номинальный ток – 1,7 А
- Крутящий момент двигателя (без редуктора) – 1,4 кг*см
- Пусковой крутящий момент (для двигателя без редуктора) – 1,4 кг*см
- Режим работы – положительный



Мотор-редуктор серии SF5539 состоит из реверсивного коллекторного двигателя постоянного тока и цилиндрического редуктора. Максимальный крутящий момент (ограничение прочности редуктора) – 50 кг*см.

При необходимости для управления скоростью, а также для задания плавного пуска и торможения можно использовать блок управления двигателями постоянного тока BMD-20DIN. Источник питания для этого мотор-редуктора – EDR-75-24.

Технические характеристики

Передаточное отношение	1/3	1/5	1/10	1/12,5	1/15	1/20	1/30	1/50	1/75	1/100	1/150	1/180
Крутящий момент, Н*м	3,2	5,3	10,5	13,1	15,8	21,0	31,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Скорость, об/мин	800	480	240	192	160	120	80	48	32	24	16	13

Габаритные и присоединительные размеры

