



НПО Электропривод
<https://electroprivod.ru>

Мотор-редуктор WG3929
Паспорт
ЭЛ 3929М.001ПС

Санкт-Петербург
2014

1. Назначение.

Мотор-редукторы серии WG3929 являются реверсивным электромеханическим устройством приборного применения. Мотор-редукторы применяются как отдельно, так и в качестве комплектующих изделий в составе различных машин.

Мотор-редуктор состоит коллекторного двигателя постоянного тока и червячного редуктора. Вращение от двигателя к редуктору передается червячной передачей.


Возможна комплектация мотор-редуктора оптическим энкодером.

Пример обозначения при заказе: Мотор-редуктор WG3929 передаточное число редуктора 61.

2. Технические характеристики двигателя без редуктора.

	WG3929	
Напряжение питания, В	12	24
Номинальный ток, А	1.6	0.8
Мощность, Вт	20	
Режим работы	Продолжительный S1	

3. Технические характеристики двигателя с редуктором.



Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора WG3929

Передаточное число редуктора	31	61	86
Номинальный кр. момент, кг·см	8.4	16.5	23.2
Номинальная скорость, об/мин	84	43	30
Скорость без нагрузки, об/мин	116	59	42

4. Условия эксплуатации.

Мотор-редукторы предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ ИЕС 60034-1-2014) с продолжительностью работы до 8 - 24 ч/сут в следующих условиях:

- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м³;

- климатическое исполнение У, категория размещения - 3.1 по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м; температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 40°С; верхнее значение относительной влажности 98% при температуре 25°С.

- допускается работа мотор-редукторов на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ ИЕС 60034-1-2014;

Средний ресурс мотор-редукторов 4000 часов.

Степень защиты мотор-редукторов IP54.

5. Комплектация.

Мотор-редуктор WG3929 1

Паспорт ЭЛ 3929М.001ПС 1

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует безотказную работу мотор-редуктора в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия без их отражения в настоящем паспорте и без уведомления потребителей.

Претензии принимаются по адресу:
195197, г.Санкт-Петербург, Полустровский пр., дом 43 – А
ООО «НПО Электропривод».
Тел: +7-812-467-39-58
e-mail: sale@electroprivod.ru

Дата продажи:

Редакция от 06.02.2026